

Verriegelungen

Zur Pflege der Verriegelungen sprühen Sie bitte einmal halbjährlich in die Öffnungen der Bolzen und Haken sowie an Falle und Riegel das Beschlag-Oel ein. Auch die Einlaufkästen der Rahmenseite sollten mit dem Beschlag-Oel behandelt werden. Auch können Sie durch einsprühen mit dem Beschlag-Oel alle beweglichen Teile, z.B. Obentürschließer behandeln. Das Beschlag-Oel hinterlässt einen Schutzfilm. Somit bleiben alle Beschlagteile leichtgängig.

Bänder

Die Türbänder sind wartungsfrei. Diese bitte nicht ölen und fetten.

Profilzylinder

Zur Pflege des Profilzylinders sprühen Sie etwas Beschlag-Oel auf den Schlüssel und schließen die Tür mehrfach auf der Innen- und Außenseite.

Dichtungen

Alle Dichtungen sollten halbjährlich mit dem Dichtungspflegemittel behandelt werden. Sprühen Sie hierzu etwas Pflegemittel auf einen gut saugendes Tuch und reiben Sie damit die Dichtungen ab. So bleiben die Dichtungen geschmeidig und feuchtigkeitsabweisend.

Schutz der Haustüren während der Bauphase

Schützen Sie Ihre Elemente während der Bauzeit vor Schmutz und Beschädigungen! Kleben Sie hierzu die Türen vollständig mit Folie ab. Benutzen Sie hierzu nur geeignete Klebebänder und befreien Sie diese so schnell wie es geht wieder von der Oberfläche. Vermeiden Sie deren Belastung durch Sonneneinstrahlung. Vermeiden Sie auch eine Berührung der Oberfläche mit Zement oder Putz. Diese sind sehr aggressiv und greifen schnell die Oberfläche an. Sie müssen deshalb sofort und vorsichtig mit einem neutralen Reiniger und warmen Wasser entfernt werden.

www.klauke-aluminium.de



Pflegehinweise

Aluminium-Haustüren mit pulverbeschichteten Oberflächen sind sehr pflegeleicht, jedoch nicht pflegefrei. Wie alle hochwertigen Materialien müssen auch unsere Haustüren regelmäßig gereinigt werden.

Die Reinigungsintervalle richten sich nach dem Verschmutzungsgrad und nach dem persönlichen Empfinden des Besitzers. Hierzu empfehlen wir, die Haustür mindestens einmal im Vierteljahr gründlich zu reinigen.

Wenn Sie unsere Pflegetipps beachten, werden Sie sehr viel Freude an Ihrer neuen KLAUKE Haustür haben.

Wir bedanken uns, dass Sie sich für eine Qualitätshaustür von KLAUKE entschieden haben.

Reinigung der Haustüroberfläche

Zur Reinigung der pulverbeschichteten Oberfläche sollten zunächst alle groben Verschmutzungen beseitigt werden. Hierzu empfehlen wir, mit einem großen weichen Schwamm und viel lauwarmen Wasser, alle Staubpartikel von der Oberfläche abzuwaschen, die sonst bei der Nachreinigung Kratzer oder Putzschlieren auf der Oberfläche verursachen können.

Vermeiden Sie in jedem Fall eine trockene Reinigung, da hierbei Kratzer auf der Oberfläche entstehen können. Anschließend können Sie die Oberfläche mit einem feuchten, weichen Tuch unter Zugabe von mildem Haushaltsreiniger (Pril) reinigen. Verwenden Sie auf keinen Fall Scheuermittel (Ata, Topfreiniger oder Stahlwolle). Ebenso vermeiden Sie Lösemittel, wie Nitroverdünnung und Säure. Bei hartnäckigen Verschmutzungen verwenden Sie unseren Aluminium-Pflegereiniger.

Reinigung von Glas

Vermeiden Sie Beschädigungen der Glasoberfläche! Verwenden Sie nur handelsübliche, geeignete Reinigungsmittel. Auch hier sind in keinem Fall Scheuermittel einzusetzen.

Beschläge und Applikationen aus Edelstahl

Beschläge aus Edelstahl sind regelmäßig zu reinigen und zu pflegen. Edelstahl kann nicht rosten. Durch kleinste Eisenpartikel, die sich in der Luftfeuchtigkeit, bzw. aus dem Regen auf der Oberfläche der nicht rostenden Stähle absetzen, kann es zu Flugrostbildung kommen. Dieser ist kein Reklamationsgrund und tritt bei regelmäßiger Pflege nicht auf. Reinigen Sie Beschläge und Applikationen aus Edelstahl regelmäßig mit der gesamten Haustüroberfläche mit einem feuchten Tuch und mildem Haushaltsreiniger. Bei hartnäckigen Verschmutzungen benutzen Sie den Alunox- und Edelstahlreiniger. Bei regelmäßiger Anwendung schützt und konserviert dieser die Oberfläche.